

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Abdichtungsarbeiten/Wärmedämmung

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					

Abdichtungsarbeiten/Wärmedämmung

Wandabdichtung

018.03.0700	Beseitigen von Graten, scharfen Kanten, Beton, bis 2,0 m 206,889 m2 Beseitigen von Graten und scharfen Kanten, mechanisch, nach Wahl des AN, Untergrund Beton. Höhe bis 2,5 m.					
018.03.0800	Beseitigen von Hohlstellen mit Mörtel MG PIII, Putz, bis 2,0 m 206,889 m2 Beseitigen von Hohlstellen, durch Aufmörteln mit Zementmörtel MG PIII, Untergrund Beton Höhe bis 2,5 m.					
018.14.0800	1Lagen Bitumenspachtel,nicht drück.Wasser,MW-Wände,geputzt,Feuch 242,405 m2 Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser Lastfall gem. DIN 18195-5, als kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtung mit Voranstrich, einkomponentig, lösemittelfrei, ohne Leichtfüllstoffe, Beschichtung in einer Lage, Untergrund aus Beton, Einbau auf Wänden in Arbeitsräumen, geglättete Auflagerflächen, Ausführungshöhe bis 3,5 m, Ausführung im ' KG Außenwand'. Einschl. Voranstrich aus Bitumen, lösemittelfrei. Ausführung gem. Richtlinie für Planung und Ausführung von Abdichtungen erdbe-rührter Bauteile mit kunststoffmo-difizierten Dickbeschichtungen (Richtlinien der Deutschen Bauchemie e.V.. 06/97).					

Übertrag: _____

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Abdichtungsarbeiten/Wärmedämmung

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					

Summe Wandabdichtung

Perimeterdämmung

013.82.1600 PS-Hartsch.,Perimeter-Dämmg.60 mm, unter erdberührten Bauteilen
222,879 m2

Wärmedämmschicht
unter erdberührten Gebäudeaußenflächen,
aus Polystyrol-Extruderschaum (XPS)
Dämmplatten,
Typ WS; Wärmedämmstoff erhöht druckbe-
lastbar (DIN 18164),
Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035,
Baustoffklasse B 1 DIN 4102,
schwerentflammbar, Dicke 60 mm,
Kantenausbildung mit umlaufender
Stufenfalz, unkaschiert, befestigen ' '.

010.20.1700 Drän.senkr.Kunststoffnoppenbahn d=20mm,h=3,00m,mech.befestigt
223,377 m2

Senkrechte Dränschicht aus Kunststoff-
noppenbahnen ,
Filterschicht einseitig,
Überlappung mind. 0,1 m,
Abflußspende q' im Endzustand
0,1 bis 0,3 l/sm bei ≤ 40 kN/m²
horizontalem Erddruck,
Wirksame Öffnungsweite (DW) über 0,1 bis
0,15 mm, Dicke 20 mm, Höhe bis 3 m,
mechanisch befestigen
auf Perimeterdämmung,
Abrechnung nach bedeckter Fläche.

Übertrag: _____

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Abdichtungsarbeiten/Wärmedämmung

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					
	Summe Perimeterdämmung					
	Bodenfeuchte					
018.11.0300	Bitumen-Dachdichtungsbahn, 1lagig, Wandabdichtung, senkrecht					
	462,350 m2					
	Bitumenbahnen als Abdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit (DIN 18195-4), aus Bitumen-Dachdichtungsbahnen (DIN 52130), 1 Lage, Einbau auf Betonsohle, Ausführungshöhe bis 3,5 m, vollflächig kleben. Klebemasse Bitumen ungefüllt, im Bürstenstreichverfahren Mindesteinbaumenge 1,5 kg/m2. Deckaufstrich heiß zu verarbeiten, einlagig, Deckaufstrich 1,5 kg/m2 (DIN 18195). einschl. Sohlenrand, in einem Arbeitsgang					
	Summe Bodenfeuchte					
	SUMME Abdichtungsarbeiten/Wärmedämmung					