

# Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Aufzugsarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					

## Aufzugsarbeiten

### Aufzugsanlage

**Aufzugsart: Personenaufzug nach EN81 mit oder ohne separaten psch**

nur GP

Aufzugsanlage

Aufzugsart: Personenaufzug nach EN81 mit oder ohne separaten Maschinenraum

Antriebssystem: Frequenzgesteuerter Antrieb.

Der Antrieb ist über den Führungsschienen für Kabine und Gegengewicht im Schachtkopf oder im Treibwerksraum befestigt

Fahrtzahl: 25 je Stunde

Tragfähigkeit: 1000 kg / 13 Personen  
alternativ 630kg/ 8 Pers

Nenngeschwindigkeit: 1,00 m/s

Förderhöhe: 12 m

Haltestellen: 4

Anzahl Zugänge: 4, einseitig übereinander

Kabine: Breite 1100mm , Tief 2100mm, Höhe 2200mm

alternativ Breite 1.100 mm, Tiefe 1.400 mm, Höhe 2.200 mm

Kabinen- und Schachttüren: zweiteilige Teleskoptür, einseitig nach links öffnend

Breite 900 mm, Höhe 2.100 mm

Steuerung: Mikroprozessor-Technologie,  
Einknopf-Sammelsteuerung, abwärts sammelnd

Übertrag: \_\_\_\_\_

---

# Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Aufzugsarbeiten

Leitwährung EUR

---

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					

---

Übertrag: \_\_\_\_\_

Netzspannung: Drehstrom, 400 V  $\pm$ 5%, 50 Hz

Schachtausführung: Kalksandstein mit Ringbalken in den Geschossen, darin Halfenschienen

Schachtfertigmaße innen : Breite 1,91 m, Tiefe 2,76m

Schachtkopfhöhe: 3.8 m

Schachtgrubentiefe: 1.75 m

Triebwerksraum: ist vorh.

LIEFERUMFANG Aufzugsanlage

---

Antrieb: Frequenzgesteuerter Antrieb

Das Antriebssystem mit Frequenzsteuerung sorgt für millimetergenaue Einfahrt ohne Zeitverzögerung und zeichnet sich aus durch:

- hohen Fahrkomfort mit vorzeitiger Türöffnung
- geregeltes, ruckfreies Anfahren und genaues Anhalten
- geringen Wärmeeinfall durch guten Wirkungsgrad

Steuerung: Mikroprozessor-Technologie.

Über die numerische Zehnertastatur wird auf dem Kabinentableau die gewünschte Zieletage eingegeben.

Steuerungszusätze: Digitalanzeiger in der Kabine.

Lichtschränke am Kabineneingang.

Bei Bedarf kann der Aufzug mit akustischen Signalen

Übertrag: \_\_\_\_\_

# Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Aufzugsarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					

Übertrag: \_\_\_\_\_

nachgerüstet werden.

Sicherheitssysteme: Notruf-Gerät mit der Möglichkeit zum Anschluß an eine 24 Stunden besetzte Notrufzentrale  
Schutz vor unkontrollierter Fahrt nach oben und unten  
Überlastkontrolle zum Schutz vor Überladung der Kabine

## BEDIENUNGS- UND ANZEIGEELEMENTE:

Kabine: Kabinentableau aus hartem, vandalensicherem Glas in Schwarz, als numerische Zehntertastatur mit zusätzlicher Tür-Auf und Alarm-Funktion

Zusätzliches behindertengerechtes Tableau gem.

DIN18025/25, Tastergröße 50 x 50 mm, angebracht auf 850 mm Höhe, seitliche Handläufe über gesamte Kabinenwand

Etage: Behindertengerechtes Stockwerktableau:

- im Mauerkasten auf 850 mm Höhe

- Großflächentaster mit Seitenlänge 50 mm als Kurzhubtaster mit

optischer

Quittierung

oder

Stockwerkstableau aus Glas mit optischer Rufquittierung,

eingebaut im Schachttürrahmen

## LIEFERUMFANG Aufzugsanlage

Kabine: Kabinenwände aus widerstandsfähigem Trägermaterial, strukturlackiert.

Kabinenfront und -türflügel aus Edelstahl

Spiegel in Kabinenhöhe an der Kabinenrückwand

Handlauf in gerundeter Form an der Kabinenrückwand vor dem

Spiegel.

Kunststein-Marmorboden mit Sockelleiste

Kabinendecke Polycarbonat, abgehängt, Farbe weiß. Beleuchtung

Übertrag: \_\_\_\_\_

---

# Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Aufzugsarbeiten

Leitwährung EUR

---

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					

---

Übertrag: \_\_\_\_\_

mittels dahinter liegender Leuchtstoffröhren.

Schachttüren: Schachttüren mit umlaufendem Türrahmen aus Stahlblech, grundiert

Sonstiges: Belastungsgewichte für die Abnahme  
Hinweis- und Belastungsschilder  
Anlagezeichnungen, Abnahmepapiere und Einweisung des Aufzugswärters  
Anteilige Kosten von 1% der Auftragssumme für Strom, den Abschluss einer Bauwesenversicherung, Baureinigung, Wasser und ein gemeinsames Bauschild  
Ankerschienen zum Befestigen der Führungsschienen und Schachttüren  
Rüsthülsen und -schuhe (leihweise) für die bauseitigen Montagerüstungen  
Gebühren für die Abnahme der Neuanlage  
Kosten für den Transport bis zur Baustelle  
Grubenabstieg

PREISE / KONDITIONEN

---

Lieferzeit: ca. 16 Wochen nach Auftragsbestätigung und vollständiger technischer und kommerzieller Klärung

Lieferung: Frei Baustelle incl. Verpackung

Montage: Durch Fachpersonal

Montagedauer: ca. 4 Wochen

Wartung: incl. 3 Monate ab Abnahme der Neuanlage

Gewährleistung: gem. VOB/B: 24 Monate ab Abnahme der Neuanlage

Übertrag: \_\_\_\_\_

# Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Aufzugsarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					

Übertrag: \_\_\_\_\_

Angebotsbindefrist: 6 Wochen

Festpreis: bis einschließlich 31.12.2003

\_\_\_\_\_

Preis: Aufzugsanlage wie beschrieben

Netto EUR \_\_\_\_\_

Im Auftragsfall gilt die zum Zeitpunkt der Fakturation der Aufzugsanlage gültige Umsatzsteuer.

OPTIONALE POSITIONEN

\_\_\_\_\_

Kabine: Kabinenwände aus Edelstahl

Netto EUR \_\_\_\_\_

Zusätzliches horizontales Behindertentableau gem. DIN 18024/25

Netto EUR \_\_\_\_\_

Kabinendecke mit Rasterung, abgehängt, aus Edelstahl.

Beleuchtung mittels dahinter liegender Leuchtstoffröhren.

Netto EUR \_\_\_\_\_

Wartung: Wartungsvertrag, Laufzeit 5 Jahre nach TÜV/TÜH -  
Abnahme

4 Wartungen / Jahr, Leistungen u.a.

- Überprüfung des Aufzuges und Kontrolle der

Sicherheitseinrichtungen und Tragorgane

- Reinigung und Schmierung aller zum Aufzug gehörenden Teile

incl. aller dafür notwendigen Reinigungsmittel, Schmieröle und -fette

- Reinigen von Antriebseinheit, Kabinendach und trockener

Schachtgrube von normaler Verschmutzung.

- Vornehmen erforderlicher Nachstarbeiten (ausgenommen

Kürzen der Seile)

Übertrag: \_\_\_\_\_

---

# Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Aufzugsarbeiten

Leitwährung EUR

---

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					

---

Übertrag: \_\_\_\_\_

- zusätzliche Service-Aufwendungen bis 50 EUR ohne Berechnung
- kostenfreies Vorhalten aller für die Wartung notwendigen Spezialwerkzeuge und Meßgeräte

Netto (5 Jahre) EUR \_\_\_\_\_

Vollunterhaltsvertrag, Laufzeit 5 Jahre nach TÜV/TÜH - Abnahme 4 Wartungen / Jahr, zus. Leistungen zu den o.g. eines reinen Wartungsvertrages u.a.

- Ausführen von jedem erforderlichen Ölwechsel incl. Lieferung des Spezialöles
- Ausführen aller erforderlichen Nachstarbeiten
- Reparatur bzw. Ersatz aller durch Verschleiß unbrauchbaren Teile und Entsorgung der ausgebauten Teile
- Entsendung von Monteuren zu den regelmäßig wiederkehrenden TÜV/TÜA Untersuchungen sowie Gestellung aller dafür erforderlichen Hilfswerkzeuge
- Störungsbeseitigung auch an Sonn- und Feiertagen, keine Überstundenzuschläge für Störungsbeseitigungen außerhalb der normalen Arbeitszeit
- Störungsbeseitigung an allen Teilen des Aufzuges innerhalb kürzester Frist, kostenfreie Lieferung aller benötigten Ersatzteile

Netto (5 Jahre) EUR \_\_\_\_\_

**SUMME Aufzugsarbeiten**

---

---

## Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Pflasterarbeiten

Leitwährung EUR

---

---

Pos. - Nr.	Kurztext		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Menge	Einheit				
	Langtext					

---