

---

# Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Dachdeckerarbeiten

Leitwährung EUR

---

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					

---

## Dachdeckerarbeiten

### Dachabdichtung

Dachabdichtung

020.56.0201

**Dachabdichtung als hinterlüftetes Kaltdach**

**Dachneigung 5° ab OK Nagelplattenbin**

**567,503 m2**

Dachabdichtung als hinterlüftetes Kaltdach  
Dachneigung 5° ab OK Nagelplattenbinder,  
inkl. Unterkonstruktion, in geringer bautiefe,  
mögl. kleine Profilierung, Farbton hell bis grau  
mögliche Materialien Alu welle, Zinkstehfalz, Kalzip,  
Dichtungsbahn (kein Bitumen ) auf Holzschalung.  
Inkl. aller Wandanschlüsse, Lüfterfirste, Grat- und Kehlausbildung,  
Rohrdurchführungen, einleitung in die vorhang Dachrinne,  
Aufschlagverleidung des Dachüberstandes, passend zur UK,  
von unten sichtbar, aus wetterfestem Holz oder OSBplatten,  
Stöße auf den Obergurten, von oben genagelt, farblich nicht  
behandelt.

Bitte Angebotenes System nennen und beschreiben.

**Summe Dachabdichtung**

---

# Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Dachdeckerarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					
	<b>Dachbegrünung</b>					
	Dachbegrünung					
021.90.0800	<b>Flachd.-Gründach,Kunststoffbahnen Polyethylen,chlor.Wurzel,Trennlage</b>					
	<b>21,298 m2</b>					
	Flachdachabdichtung als Gründach, Obere Lage aus Kunststoffbahnen, Material- hochpolymere Kunststoffbahnen, aus Polyethylen, chlorierte Dachbahnen, Einlage aus Polyestergerewebe, 1,20 mm dick. Durchwurzelungsschutz nach FLL-Richtlinien aus PVC-P-BV-Folie, 0,80 mm dick, lose verlegen, Nähte schweißen. Trennlage aus Polyethylenfolie, 0,20 mm dick.					
021.90.1600	<b>Dachbegrünung,extensiv,Neigung 3-5 Grad,Trenn-/Schutzvliesmatte</b>					
	<b>21,298 m2</b>					
	Schutz-, Speicher-, Drän- und Vegetationsplatten für extensive Begrünung, Dachform, flach, leichte Dachart, Dachneigung über 3 bis 5 Grad, Trenn- und Schutzvliesmatte aus Recycling-Kunststoff, lose verlegt, 4,00 mm dick.					
021.90.3600	<b>Bepflanzung m.Moos-Sedum, Flachdach Kompost-/Ton-/Faserstoffgemisch</b>					
	<b>21,298 m2</b>					
	Vegetationsschicht aus Boden und Schüttstoffe, Materialgemisch aus reifen Kompost-, Ton- und Faserstoffen, Bodengemischmenge 15 l/m2. Filtervlies aus Polyethylen, lose verlegt, 1,00 mm dick. Erosionsschutz aus Jutegewebe, lose verlegt, Maschenweite 3 bis 4 cm. als extensive Begrünung, Dachform, flach, Bepflanzung mit Moos-Sedum.					

Übertrag: \_\_\_\_\_

---

# Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Dachdeckerarbeiten

Leitwährung EUR

---

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					

---

Ausführung gemäß Zeichnung Nr. ''.

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Summe Dachbegrünung**

\_\_\_\_\_

**SUMME Dachdeckerarbeiten**

\_\_\_\_\_