

---

# Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Dachklempner

Leitwährung EUR

---

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					
	Dachklempner					
	Dachzubehör					
022.75.0010	<b>Dachhaken, niro.Stahl, Ausführung A</b> <b>20,000 St</b> Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 "Sicherheitshaken" und Einbauanleitung des Herstellers auf der Dachfläche einbauen, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr.1.4301, Regelausführung A, für Anordnung auf Sparren, passend zur vorbeschriebenen Dachdeckung.					
022.75.0020	<b>Schneefanggitter,Alu mit Stütz., h=150mm</b> <b>4,000 m</b> Schneefanggitter, mit Stützen, aus Aluminium, Schneefanghöhe 150 mm, Stützenabstand nach Vorgabe, passend zur vorbeschriebenen Dachdeckung. Befestigungsuntergrund Holz. Ausführung nach Herstellervorschrift.					
	<b>Summe</b>	<b>Dachzubehör</b>				

---

## Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Dachklempner

Leitwährung EUR

---

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					

---

### Schornsteinabdeckung

Schornsteinabdeckung aus Nirostahl V-förmig geschwungen, herstellen und auf Abde

4,500 m2

Schornsteinabdeckung aus Nirostahl V-förmig geschwungen,  
herstellen und auf Abdeckplatte aus Beton befestigen.

**Summe Schornsteinabdeckung**

# Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Dachklempner

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					
	<b>Zink-Dachrinnen und Zubehör</b>					
	Zink-Dachrinnen und Zubehör					
022.21.0100	<b>Zn-Außendachrinnen, halbrund, 333x0.7</b>					
	<b>98,300 m</b>					
	Außendachrinne, an Traufe von Steildach, als Hängedachrinne, DIN EN 612, halbrund, aus legiertem Zink DIN EN 988, Titanzink, Oberfläche vorbewittert, Nenngröße 333, Materialdicke 0,70 mm, Nahtausbildung, weichgelötet, mit Dilatationsstück, Rinne im Gefälle, Befestigen mit Rinnenhaltern, auf Holz.					
	<b>Zulage zu o.g. Pos ausführung in Segmenten an der Rutunde</b>					
	<b>Abrechnung nach Verbi</b>					
	<b>11,000 St</b>					
	Zulage zu o.g. Pos ausführung in Segmenten an der Rutunde Abrechnung nach Verbindungen/Schnitten					
022.21.0400	<b>Zn-Rinne, Innenwinkel, L=500, 90 Grad, Nenngröße 333, halbrund</b>					
	<b>1,000 St</b>					
	Rinnenwinkel als Innenwinkel, halbrund, aus legiertem Zink DIN EN 988, Titanzink, Oberfläche vorbewittert, Nenngröße 333, Materialdicke 0,70 mm, 90 Grad, Ausführung gelötet, Schenkellänge 500 mm, Ausführung ' '.					
022.21.0500	<b>Zn-Rinne, Außenwinkel, L=500, 90 Grad, Nenngröße 333, halbrund</b>					
	<b>4,000 St</b>					
	Rinnenwinkel als Außenwinkel, halbrund, aus legiertem Zink DIN EN 988, Titanzink, Oberfläche vorbewittert, Nenngröße 333, Materialdicke 0,70 mm, 90 Grad, Ausführung gelötet, Schenkellänge 500 mm, Ausführung ' '.					

Übertrag: \_\_\_\_\_

# Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Dachklempner

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					
					Übertrag:	_____
022.21.0600	<b>Zn-Rinne,rechtes Endstück, flach, Nenngröße 333, halbrund</b>					
	<b>5,000 St</b>				_____	_____
	Rinnenendstück aus legiertem Zink DIN EN 988,Titanzink, Oberfläche vorbewittert, halbrund, Nenngröße 333, rechtes Endstück. Ausführung flach.					
022.21.0650	<b>ZN-Rinne,linkes Endstück, halbrund Nenngröße 333,flach</b>					
	<b>5,000 St</b>				_____	_____
	Rinnenendstück aus legiertem Zink DIN EN 988,Titanzink, Oberfläche vorbewittert, halbrund, Nenngröße 333, linkes Endstück. Ausführung flach.					
022.21.0700	<b>Zn-Rinne,Dehnungsausgl. NG 333</b>					
	<b>5,000 St</b>				_____	_____
	Dehnungsausgleicher als Kautschuk-Dehnungselement, zu vorbeschriebener Dachrinne, Nenngröße '333'.					
022.21.0800	<b>Zn-Rinne,Ablaufstutzen,Nenngröße 120 mm</b>					
	<b>11,000 St</b>				_____	_____
	Rinnenablaufstutzen mit geradem, trichterförmigen Einlauf, aus legiertem Zink DIN EN 988,Titanzink, Oberfläche vorbewittert, kreisförmig, Nenngröße 120 mm.					
	<b>Summe Zink-Dachrinnen und Zubehör</b>					
					_____	_____

# Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Dachklempner

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					
	<b>Zink-Regenfallrohre und Zubehör</b>					
	Zink-Regenfallrohre und Zubehör					
022.22.0110	<b>Zn-Fallrohr,rund, gelötet,DN100</b>					
	87,000	m				
	Kreisförmiges Regenfallrohr DIN EN 612, Nenngröße 100, aus legiertem Zink DIN EN 988,Titanzink, Oberfläche vorbewittert, Dicke 0,65 mm, Längsnahtausbildung, weichgelötet, Befestigen mit Rohrschellen und mit verzinktem, gelbchromatisiertem Stahlstift,					
022.22.0300	<b>Zn-Fallrohr,Schrägrohr, NG 100,rund</b>					
	11,000	St				
	Regenfallrohr, schräg, rund aus legiertem Zink DIN EN 988,Titanzink, Oberfläche vorbewittert, Materialdicke 0,70 mm, Nenngröße 100 mm.					
022.22.0400	<b>Zn-Fallrohr,Bogen, rund, 45 Grad NG 100 mm</b>					
	22,000	St				
	Rohrbogen, kreisförmig, bis 45 Grad, aus legiertem Zink DIN EN 988,Titanzink, Oberfläche vorbewittert, Materialdicke 0,70 mm, Nenngröße 100 mm.					
	<b>Summe Zink-Regenfallrohre und Zubehör</b>					

# Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Dachklempner

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					
	<b>Zink-Einfassungen und -Wandanschlüsse</b>					
	Zink-Einfassungen und -Wandanschlüsse					
022.23.0400	<b>Zn-Einfassung,vorprofiliertes Wand anschlußprof,0,8x333 mm,3xgekantet</b>					
	48,000	m				
	Vorprofilierter Winkelstreifen, glatt, als Wandanschlußprofil, aus legiertem Zink DIN EN 988,Titanzink, Oberfläche vorbewittert, Dicke 0,80 mm, Zuschnittbreite 333 mm, mit mehrfach gekanteten Winkelprofil, 3 x gekantet. Befestigungsuntergrund Holz.					
022.23.0600	<b>Zn-Kapleiste,100x0.7mm,3xgekantet</b>					
	48,000	m				
	Überhangstreifen (Kapleiste), für Ein- fassung, aus legiertem Zink DIN EN 988,Titanzink, Dicke 0,70 mm, Zuschnittbreite 100 mm. 3 x gekantet. Befestigen mit Schrauben, Abdichtungen und Kunststoffabdeckkappen, an Holz.					
	<b>Summe Zink-Einfassungen und -Wandanschlüsse</b>					

# Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Dachklempner

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					
	<b>Zink-Kehlen, -Abdeckungen und -Fensterb.</b>					
	Zink-Kehlen, -Abdeckungen und -Fensterb.					
	*** Eventualposition ohne GP					
022.24.0100	<b>Zn-Kehle,250x0.7mm,mit Falz</b>					
	0,000	m				nur EP
	Unterlegte Kehle, aus legiertem Zink DIN EN 988,Titanzink, Dicke 0,70 mm, Zuschnittbreite 250 mm, Einseitig mit Tropfkante als Falz. Verdeckt befestigen, m.Vorstossblechen, genagelt, auf Holz. Zwischenlage aus Dachdichtungsbahn DIN 52130 - G 200 DD, besandet.					
	*** Eventualposition ohne GP					
022.24.0500	<b>Zn-Abdeckung,Mauer,0.8x333x3000mm, 3xgekantet,einseitig m.Tropfkante</b>					
	0,000	m				nur EP
	Mauerabdeckung aus legiertem Zink DIN EN 988,Titanzink, Oberfläche vorbewittert, Dicke 0,80 mm, Zuschnittbreite 333 mm, Länge 3,00 m, mit mehrfach gekanteten Winkelprofil, 3 x gekantet. Einseitig mit Tropfkante als Falz. Befestigen durch Kleben, auf Mauerwerk.					
	<b>Summe Zink-Kehlen, -Abdeckungen und -Fensterb.</b>					
	<b>SUMME Dachklempner</b>					

---

## Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Elektroarbeiten

Leitwährung EUR

---

---

Pos. - Nr.	Kurztext		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Menge	Einheit				
	Langtext					

---