

# Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Fliesenarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis

Langtext

## Fliesenarbeiten

### Bodenfliesen

024.05.1310 **Bodenb.Barfußber.,25/25/0,8,Steinz. matt glas., weiß, Bwg.**  
**264,336 m2**

Bodenbelag in naßbelasteten Barfußbereichen mit rutschhemmenden Eigenschaften,  
, mit matter Glasur,  
Bewertungsgruppe (Rutschhemmung): B,  
Nennmaß (cm) 25 x 25, Dicke 8,0 mm,  
Oberfläche eben, gesprenkelt,  
Farbton weiß.  
Untergrundform eben (im Gefälle),  
ansetzen/verlegen in hydraulisch erhärtendem Mörtel im Dünnbett,  
Material des Untergrundes:  
Zementestrich,  
ansetzen/verlegen im kombinierten Verfahren,  
verfugen mit Reaktionsharzmörtel,  
im Schlämmverfahren, Farbton grau.  
Fugenbreite 6 mm.

\*\*\* Eventualposition ohne GP

024.05.0710 **Bodenb.Objektbe.,25/25/1,1,Spaltpl. matt glas., grün gesprenkelt, VK I**  
**0,000 m2**

Bodenbelag im Objektbereich aus glasierten Spaltplatten nach DIN EN 186-1 A II a, mit seidenmatter Glasur,  
Bewertungsgruppe (Trittsicherheit): R 9.  
Verschleißklasse IV.  
Nennmaß (cm) 25 x 25, Dicke 11,0 mm,  
als Viereckplatte, Oberfläche eben,  
gesprenkelt, Farbton brau.  
Untergrundform waagrecht,  
ansetzen/verlegen im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel DIN 18156 Teil 2,

nur EP

Übertrag: \_\_\_\_\_



# Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Fliesenarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					
					Übertrag:	_____
024.04.2310	<b>Abdichten mit Kunststoffbahnen, Boden innen</b>					
	<b>200,000 m</b>					
	Abdichten des Untergrundes					
	Kehle Wand FB im Bad gegen					
	Feuchtigkeit mit Kunststoffbahnen,					
	für nachfolgend aufzubringende Boden-					
	und Wandbeläge im Innenbereich mittels Dünn-					
	bettverfahren,					
	Untergrund (innen) ZE Estrich.					
	Schichtdicke ' ' mm.					
025.15.1001	<b>Zementestrich mit Gefälle, schwimm., ZE 20, d= 50mm, zur Aufnahme von Fliesen</b>					
	<b>0,000 m2</b>					
	Zementestrich (ZE) DIN 18560,					
	einschichtig, als schwimmender Estrich,					
	Festigkeitsklasse ZE 20,					
	Estrichendicke 50 mm,					
	auf waagrechttem Untergrund,					
	zur Aufnahme von Fliesen,					
	Oberfläche reiben, Ausführung ' '.					
	Mit Gefälle im bereich der Bodengleichen Dusche					
	inkl. anarbeiten an Bodeneinlauf					
	als Zulage zum Estrich.					
	<b>Summe Bodenfliesen</b>					_____

---

**Leistungsverzeichnis**

Ba03101301

Fliesenarbeiten

Leitwährung EUR

---

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					

---

**Wandfliesen****024.21.0210 Wandb.,Objektbe.,25/25/0,6,Steingut glänzend glasiert, weiß marmoriert****284,777 m2**

Wandbekleidung, im Objektbereich,  
aus glasierten keramischen Fliesen/  
Platten DIN EN 159 B III (Steingut,  
nicht frostbeständig),  
mit glänzender Glasur,  
als Viereckplatte, Nennmaß (cm) 25 x 25,  
Dicke 6,0 mm, marmoriert, Farbton weiß.  
Untergrundform senkrecht,  
Material des Untergrundes:  
Putz P II / P III,  
ansetzen/verlegen im Dünnbett  
mit hydraulisch erhärtendem  
Dünnbettmörtel DIN 18156 Teil 2,  
im Fugenschnitt,  
verfugen mittels Einschlämmen  
mit weißem Zementmörtel,  
Fugenbreite 3 mm.

**Summe Wandfliesen****SUMME Fliesenarbeiten**