

---

# Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Tischlerarbeiten

Leitwährung EUR

---

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					

---

Tischlerarbeiten

Fenster

fenster

Summe Fenster

# Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Tischlerarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis

Langtext

## Türen

027.16.0400 Sperrtürlatt, glatt, 98.5x210 cm, Kl.I, Beanspr.N,Wabenzellenein.

95,000 St

Sperrtürlatt, glatt, DIN 68706 Teil 1, einhängfertig, Vorzugsmaß DIN 18101 (BxH): 985 x 2100 mm, für Zimmertür als Drehflügel, einflügelig, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N zum Einbau in Zarge gem. Pos.-Nr.:', Türblatt einfach gefälzt, Türform rechteckig, glattes Blatt, mit Wabenzelleneinlage, Deckplatten aus harten Holzfasernplatten DIN 68750,(HDF). Decklage aus Schichtpreßstoffplatte nach EN 438-1, mit dekorativer Deckschicht, oberflächenfertig, Farbton/Dekor gemäß Herstellerstandard nach Bemusterung, Schichtstoffdicke 0,8/0,9 mm, Türkante mit Einleimer, Kanten folienbeschichtet, Türblattdicke 40 mm, Türbänder als Einbohrbänder, 2-teilig, aus Stahl vernickelt, Buntbartschloß BB, leichtes Innentürschloß, Klasse 1 DIN 18251, als Einsteckschloß mit Wechsel, Dornmaß 55 mm, Stulp aus Stahl hammerschlaglackiert, mit Türdrückergarnitur wie Pos.-Nr.:', Türblatt liefern und montieren. Angebotenes Fabrikat: ..... , Typ: ..... , (Bieterangabe)

Übertrag: \_\_\_\_\_

# Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Tischlerarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis

Langtext

Übertrag: \_\_\_\_\_

029.07.1000 **Türdrückergarnitur, Alu,Innentür, Langschild BB-gelocht**

**95,000 St**

Türdrückergarnitur DIN 18255  
für Innentüren, aus Aluminium,  
kathed./anodisiert/eloxiert,  
Farbton natur,  
für Türdicke 38 bis 42 mm,  
Objektlagerung, Vierkantstiftmaß 9 mm,  
Langschild DIN 18255,  
gelocht für Buntbartschlüssel,  
Lochentfernung 78 mm, Schilddicke 7 mm,  
durchgehend verdeckt verschrauben.  
Drückergarnitur/en liefern und  
montieren. Ausführung ' '.

\*\*\* Grundposition ZZ 010.0

027.17.0510 **Türumfassungszarge,1000x2100x100mm, 1-flg.,Schichtpreßstoffplatte**

**94,000 St**

Türumfassungszarge  
als rechteckige Standardzarge,  
türhohe Zargen-Ausführung,  
Einbauort in Trockenbauwand,  
Baurichtmaße, (BxH): 1000 x 2100 mm,  
Fertigwanddicke 100 mm,  
Flügelanzahl einflügelig,  
Kanten an drei Seiten einfach gefalzt,  
Zarge mit Dichtungsprofil,  
Zarge aus Holzwerkstoff,  
Oberfläche Zarge beplankt mit Schicht-  
preßstoffplatten, passend zu Türblatt,  
Farbton nach Hersteller-Farbkarte,  
Breite Zargenbekleidung 50 mm,  
Bandaufnahmeelement Standard, passend zu  
Türblatt,  
Schließblech aus nichtrostendem Stahl,  
Werkstoff-Nr. ' ' ,  
Zarge verdeckt befestigen mit ' ' .  
Angebotene Fabrikate: (Hersteller/Typ):

..... ,

Übertrag: \_\_\_\_\_

# Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Tischlerarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis

Langtext

Übertrag: \_\_\_\_\_

(Bieterangabe)

027.17.0511	*** Alternativposition ZZ 010.1 zu ZZ 010.0 <b>Türumfassungszarge,1000x2500x100mm, 1-flg.,Schichtpreßstoffplatte</b> <b>95,000 St</b>					<b>nur EP</b>
	Türumfassungszarge wie Pos-Nr. 027.17.0510, jedoch 2,5m hoch mit Holzfüllung oben für Türblatt der Innentüren					

027.17.0512	*** Alternativposition ZZ 010.1 zu ZZ 010.0 <b>Türumfassungszarge,1000x2500x100mm, 1-flg.,Schichtpreßstoffplatte</b> <b>95,000 St</b>					<b>nur EP</b>
	Türumfassungszarge wie Pos-Nr. 027.17.0510, jedoch 2,5m hoch mit Glasfüllung oben für Türblatt der Innentüren					

027.18.1800	*** Grundposition ZZ 020.0 <b>WE-Türelement,1000x2125 mm,ET2, Füllungen,Stahlzarge,Rw32dB</b> <b>16,000 St</b>					
	Wohnungseingang-Türelement als RS Tür als Drehflügel, einflügelig, Einbruchhemmung DIN 18103 Klasse ET 2, einschl. Zarge und Beschläge, Baurichtmaß DIN 4172 (BxH): '1000 x 2125' mm, Schallschutz DIN 4109 Rw,R = 32 dB. Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe M Befestigung an Mauerwerk, Fertigwanddicke 270 mm, Türblatt einfach gefälzt, glattes Blatt, Einlage aus Röhrenspanplatte, Decklage aus einer Kompaktschicht- preßstoffplatte nach EN 438-1 mit einseitiger dekorativer Deckschicht, Farbton/Dekor gemäß Herstellerstandard nach Bemusterung, Schichtstoffdicke 0,8/0,9 mm, Türblattdicke 52 mm, Türbänder als Aufschraubänder, 3-teilig, aus Stahl verchromt,					

Übertrag: \_\_\_\_\_

# Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Tischlerarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis

Langtext

Übertrag: \_\_\_\_\_

Profilzylinderschloß PZ,  
Innentürschloß (Behördenschloß),  
Klasse 4 nach DIN 18251,  
als Einsteckschloß mit Mehrfachver-  
riegelung, Dornmaß 60 mm,  
mit Türdrückergarnitur wie Pos.-Nr.: ' ',  
Schutzbeschlag DIN 18257 Klasse ES 2,  
mechanisch absenkbares Bodendichtung,  
Umfassungszarge  
Zarge für überfäلت einschlagendes  
Türblatt, Element liefern und einbauen.  
Ausführung gemäß Zeichnung Nr.' ' .  
Angebotenes Fabrikat: ..... ,  
Typ: ..... ,  
(Bieterangabe)

027.18.1801 **WE-Türelement,1000x2500 mm,ET2, Füllungen,Stahlzarge,Rw32dB**  
**16,000 St**  
Wohnungseingang-Türelement als RS Tür  
wie Pos-Nr. 027.18.1800, jedoch  
2,5m Hoch mit Oberteil  
als Glasfüllung

nur EP

027.21.0110 **Außentür m.Blendrahmen,Mittelfries aus Vollholz, 1,01 x 2,125 m**  
**8,000 St**

Außentür, mit Blendrahmen,  
lichtes Öffnungsmaß 1,01 x 2,125 m,  
einflügelig, als Drehflügeltür. Türblatt  
Vollholzrahmen ' ',  
Holzgüte DIN 68360 inkl. deckende  
Beschichtung, Falzmaße DIN 68706 Teil 1  
Türzargenrahmen aus Vollholz ' ',  
mit Deckleisten, Querschnitt ' ',  
Oberfläche glatt.  
Holzgüte DIN 68360 für deckende  
Beschichtung, Maße ' '.  
Konstruktive Anforderungen an Türen  
verdecktem Einleimer, passend in Holzart  
und Farbe zum Deckfurnier aus ' ',

Übertrag: \_\_\_\_\_

# Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Tischlerarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis

Langtext

Übertrag: \_\_\_\_\_

elastische Dämpfungs-/Dichtungsprofile  
aus APTK/EPDM, umlaufend.  
Befestigung verdeckt,  
an Mauerwerk aus 'Porenbeton '.

\*\*\* Alternativposition ZZ 030.1 zu ZZ 030.0

**027.21.0111** **Außentür m.Blendrahmen,Mittelfries aus Vollholz, 1,01 x 2,5 m**  
**8,000 St**

Außentür, mit Blendrahmen,  
wie Pos-Nr. 027.21.0110, jedoch  
2.5m hoch mit Oberteil als Glasfüllung

nur EP

**029.07.0300** **Türwechselgarnit.Alu,Haustür,ES1, Knopf m.Rosette,Schlüsselr.,PZ-gel.**  
**24,000 St**

Türwechselgarnitur DIN 18255  
für Haustüren, aus Aluminium,  
kathed./anodisiert/eloxiert,  
Farbton natur,  
für Türdicke 67 bis 69 mm,  
Objektlagerung, Vierkantstiftmaß 10 mm,  
Knopf mit Rosette und Schlüsselrosette  
DIN 18255, gelocht für Profilzylinder,  
Lochentfernung 92 mm, Schilddicke 10 mm,  
Sicherheitsschutzklasse ES 1,  
durchgehend verdeckt verschrauben.  
Drückergarnitur/en liefern und  
montieren. Ausführung ' '.

**027.18.1200** **Brandschutztür,T30, 1000x2125mm, Stahlzarge,Massivwand,Schließer**  
**10,000 St**

Brandschutz-Türelement  
T 30 nach DIN 4102, mit Zulassungs-  
bescheid, als Drehflügel, einflügelig,  
einschl. Stahlzarge und Beschläge,  
Baurichtmaß DIN 4172 (BxH): '1000 x  
2125' mm,  
Rauchschutz nach DIN 18095 Teil 1, mit  
Zulassungsbescheid, Klimaklasse II,  
Beanspruchungsgruppe S  
Befestigung an Mauerwerk,  
Fertigwanddicke 227 mm,  
Türblatt einfach gefälzt, mit

Übertrag: \_\_\_\_\_

# Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Tischlerarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					

Übertrag: \_\_\_\_\_

Falzdichtung, mit Brandschutzeinlage,  
Decklage aus einer Kompaktschicht-  
preßstoffplatte nach EN 438-1  
mit einseitiger dekorativer Deckschicht,  
Farbton/Dekor gemäß Herstellerstandard  
nach Bemusterung,  
Schichtstoffdicke 1,2/1,3 mm,  
Türblattdicke 68 mm,  
inkl. Türbänder ,  
Blockschloß (Alarmanlage),  
Einsteckschloß für Feuerschutzabschlüsse  
als Dreifallenschloß (DIN 18250 Teil 2),  
Dornmaß 65 mm, Stulp aus Edelstahl,  
Türdrücker nach DIN 18273 gem.  
Bieterangabe: \_\_\_\_\_,  
(bitte Fabrikat und Bauart angeben)  
Schutzbeschlag DIN 18257 Klasse ES 2,  
magnetische Bodendichtung,  
Umfassungszarge  
aus Stahlblech verzinkt und grundiert,  
Zarge für überfälzt einschlagendes  
Türblatt,  
Ausführung mit Gleitschienen-Obentür-  
schließer DIN EN 1154, gem. Zulassung,  
angebotenes Fabrikat/Typ: \_\_\_\_\_,  
(bitte Fabrikat angeben)  
Zulassungsbescheid ist auf Anforderung  
vorzulegen,  
Element liefern und einbauen.  
Angebotene Fabrikate:  
Türelement(Hersteller/Typ):  
..... , (Bieterangabe)  
Türschließer(Hersteller/Typ):  
..... , (Bieterangabe)

Übertrag: \_\_\_\_\_

# Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Tischlerarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis

Langtext

Summe Türen

Einbauten

Abstellschrank

027.60.0200 Einbauschrankschrankwand, 2Türen aus (HPL) B/H/T 2,5 x 2,00 x 0,50 m

14,000 St

Einbauschrankschrankwand, Maße B/H/T '2500 x 2000 x 500' mm,  
als Abstellschrank Einbau in einer Nische,  
Einbauteil hinterlüftet,  
Anschluß Einbauteil zum vorhandenen Bauteil mit Deckleiste,  
Einbauteil in Plattenbauweise,  
ohne Rückwand,  
(HPL) nach EN 438-1, Anleimer 'nach Wahl des AN',  
Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar), selbsttragend,  
Plattendicke (Front) 15 mm,  
Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar), glatte Oberflächenstruktur der Sichtseite,  
glatte Oberflächenstruktur der Rückseite, Uni-Oberflächendekor,  
Farbton (Front) nach Farbkarte RAL, mit Drehtüren, Anzahl '4 Stück',  
Abmessungen '2 x 600 x 2000 mm', Anschlag vorschlagend,  
verdeckte Exzenter-Verbindungsbeschläge mit zusätzlichen Hartholzdübeln,  
mit Aufschrabschloss,  
Rahmen mit Füllung, glatt, Fachboden aus Kompaktschichtpreßstoffplatten (HPL) nach EN 438-1, Anleimer 'nach Wahl des AN',  
Plattendicke (Fachboden) 15 mm,  
je Tür 2 Stück

Übertrag: \_\_\_\_\_

---

# Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Tischlerarbeiten

Leitwährung EUR

---

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					

---

Übertrag: \_\_\_\_\_

glatte Oberflächenstruktur der  
Sichtseite,  
glatte Oberflächenstruktur der  
Rückseite, Uni-Oberflächendekor,  
Farbton (Fachboden) nach Hersteller-  
farbkarte,  
mit handelsüblichen Beschlägen für  
Fachböden, Beschläge aus Kunststoff,  
Ausführung gemäß Zeichnung-Nr.: ' ',  
Einbauteil an Wand befestigen,  
Befestigungsuntergrund aus  
Gipskarton Metallständerwerk.  
Angebotenes Fabrikat: ..... ,

.  
Typ: .....  
(Bieterangabe)

**Summe Abstellschrank**

\_\_\_\_\_

**Summe Einbauten**

\_\_\_\_\_

# Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Tischlerarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext						
030.06	<b>Rolladen aus Kunststoff</b> Rolladen aus Kunststoff						
030.06.0100	<b>PVC-U-Rolladen,Gurtantrieb</b> <b>60,000 St</b> Rolladen m.Gurtantrieb in bauseitigen Rolladenkasten Rolladen DIN 18073, als Einzelrolladen, Rollraum oberhalb der Öffnung in der Wand, Welleneinbauhöhe ab Standfläche bis 3 m, Rolladenkasten, Ausführung "Porenbetonfertigteil", liefern und einsetzen. Rohbaurichtmaß (B x H) (ohne Rollkasten) '1500 bis 2000x1500 bis 230 mm'. Rolladenpanzer, Hohlkammerstäbe aus Kunststoff, Einschiebestäbe ' ', Farbton nach Standardfächer des AN, Stabnenndicke 8 mm, Stabdeckbreite über 35 bis 55 mm. Hochhebesicherung durch ' '. Schlußstab aus PVC-U mit Anschlägen. Welle aus Stahlrohr, verzinkt, einteilig, Wellenlager nach Wahl des AN, Befestigungsuntergrund Mauerwerk aus Porenbeton, Führungsschienen aus Kunststoff, Befestigungsuntergrund Mauerwerk, Antrieb durch Gurtaufzug mit Einlaßwickler, Deckplatte zum einputzen oder aus Kunststoff.						

Übertrag: \_\_\_\_\_

---

# Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Tischlerarbeiten

Leitwährung EUR

---

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					

---

Summe Rolladen aus Kunststoff

\_\_\_\_\_

SUMME Tischlerarbeiten

\_\_\_\_\_