

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Trockenbauarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					

Trockenbauarbeiten

Wände

039.22.0300 Montagewand CW75/100, 12,5 mm GKB, RwR 47 dB, MF 60 mm
935,554 m2

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103
Teil 1 als Montagewand, Einbaubereich 1,
Höhe bis 4,50 m.
Bewertetes Schalldämmmaß DIN 4109, Bei-
blatt 1, Rw,R 47 dB. Dicke 100 mm,
Anschlüsse starr, an der Decke gleitend
Befestigungsuntergrund
' Spanbetondecke,KS Wand, Porenbetonwand'.
Ausführung wie folgt:
Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1/18183,
als Einfachständerwerk,
Dämmschicht aus mineralischem
Faserdämmstoff DIN 18165 Teil 1,
einlagig, dicht stoßen,
abrutschsicher verlegen. Dicke 60 mm,
Bekleidung beidseitig einlagig,
aus Gipskarton-Bauplatten (GKB),
DIN 18180, Längskanten abgeflacht AK,
Plattendicke 12,5 mm (je Seite),
In den Bädern einlagig Feuchtraumplatten.
Platten stumpf stoßen und tapezierfertig (2 mal)
verspachteln.
Verdeckte Befestigung der Bekleidung
mit Schnellbauschrauben,
sichtbare Teile der Befestigungsmittel
verspachteln.

Übertrag: _____

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Trockenbauarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					
					Übertrag:	_____
039.40.1200	Türöffnung herstellen,CW 75, Abmessg. ''					
	93,000 St				_____	_____
	Türöffnung herstellen in vorbeschriebener Montagewand, seitlich raumhoch verstärken, Höhe '' , mit Metallständerprofilen CW 75, mit Sturzprofil, befestigen mit Dübeln und Schrauben. Rohbaurichtmaß (B x H) '' , Wand- dicke '' .					
	Summe Wände					_____

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Trockenbauarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis

Deckenbekl./Unterd.: Gipsbaustoffe

Deckenbekl./Unterd.: Gipsbaustoffe

039.31.1300

Unterdecke, F 90 von unten, GKF, UK

394,336 m2

Unterdecke DIN 18168 Teil 1,
Abhängehöhe '100 mm' innen,
als Brandschutzdecke
mit glatter Decklage,
einschl. Unterkonstruktion,
Einbauhöhe über Fußboden bis 2,50 m.
Feuerwiderstandsklasse DIN 4102
Teil 2, F 90 - A,
allein für Unterdecke bei
Brandbeanspruchung von unten (Decken-
unterseite), zum Schutz der Rohdecke bei
Raumbrand, Befestigungsuntergrund
'Holzbalkendecke', Untergurt der NP Binder.
Ausführung wie folgt:
Unterkonstruktion aus verzinktem
Stahlblech als Grund- und Tragprofil,
abhängen mit drucksteifen Abhängern,
befestigen mit bauaufsichtlich zuge-
lassenen Befestigungsmitteln. Bekleidung
zweilagig,
aus Gipskarton-Feuerschutzplatten
(GKF), DIN 18180, Plattendicke 20 mm,
Platten stumpf stoßen und verspachteln.
Verdeckte Befestigung durch anschrauben,
sichtbare Teile der Befestigungsmittel
verspachteln.

Übertrag: _____

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Trockenbauarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					
					Übertrag:	_____
020.17.0210	Dampfsperre,PE-Folie,sd 50-<100m 394,336 m2 Dampfsperrschicht -Polyethylenfolie (PE), sd-Wert 50 -< 100 m, unterseitig an Sparren und NP Binder Untergurt befestigen. Nähte und Stöße voll verkleben, verschweißen. Anschlüsse in winddichter Ausführung.					
016.65.0301	Mineralfaser-Platten zwisch.Holz-Konstrukt.,einlag.,TypW,d=180 mm 394,336 m2 Dämmschicht zwischen vorhandenen Holzkonstruktionen, Dämmstoff aus Mineralfaser (Min) DIN 18165 Teil 1/2, in Platten (P),Wärmeleitfähigkeitsgruppe 040, als Klemmfilz, Baustoffklasse B1 DIN 4102 (schwerentflammbar), Beanspruchung Typ W DIN 18165 Teil 1, nicht druckbeanspruchbar. Einlagig, dicht gestoßen. Dicke 180 mm.					
	Summe Deckenbekl./Unterd.: Gipsbaustoffe					
	SUMME Trockenbauarbeiten					

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Tischlerarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Menge	Einheit				
	Langtext					
