
Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Zimmererarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					

Zimmererarbeiten

Fahrad-, Mülleinfassung

Liefern von Bauhölzern

Liefern von Bauhölzern

**016.05.0100 Kantholz liefern, Nadelholz, S 10, Kl. A, 8/20 cm, l bis 8 m
2,998 m3**

Kantholz liefern, als ungehobeltes Bauholz für Holzbauteile DIN 4074 Teil 1, Nadelholz, Sortierklasse S 10 DIN 4074 Teil 1, Schnittklasse A DIN 68365, Breite 8 cm, Höhe 20 cm, Holz halbtrocken, Einzellänge über 7,00 bis 8,00 m. Ausführung gemäß Holzliste des AG.

Summe Liefern von Bauhölzern

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Zimmererarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					
	Bauhölzer Abbinden, Aufstellen, Verlegen					
	Bauhölzer Abbinden, Aufstellen, Verlegen					
016.10.0100	Kanthölzer, Abbinden,Aufstellen/Verlegen					
	123,872 m					
	Abbinden und Aufstellen oder Verlegen					
	der gelieferten Bauteile, als Pfetten,Stützen,Sparren					
	und sonstige Holzbauteile					
	Auflager aus Stahlbeton,Holz oder Stahl.					
	Traufhöhe/Firsthöhe ' '. Neigung ' ',					
	Anschlüsse mit Verbindungsteilen aus					
	Stahl. gemäß Holzliste des AG.					
	Summe Bauhölzer Abbinden, Aufstellen, Verlegen					

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Zimmererarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					
	Verbindungsmittel, Befestigungsmittel					
	Verbindungsmittel, Befestigungsmittel					
016.20.0300	Einlaß-,Einspreßdübel, D= 62 mm System ' '					
	132,000 St					
	Dübel					
	als Einlaßdübel/Einspreßdübel DIN 1052					
	Teil 2, Abmessungen 'D = 62 mm', System					
	' '.					
016.20.0400	Bolzen als Dübelverbindungen, M 12, L= 200 mm mit Unterlegscheibe					
	66,000 St					
	Bolzen für Dübelverbindung DIN 1052,					
	Sechskantschraube mit Sechskantmutter					
	DIN 601, M '12', Länge '200 mm', mit					
	'Unterlegscheibe'.					
	Summe Verbindungsmittel, Befestigungsmittel					

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Zimmererarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					
	Außenwandschalungen a. Brettern, Bohlen					
	Außenwandschalungen a. Brettern, Bohlen					
016.50.0100	Schalung, Außenwand, Lärche Stülp.,Bretter,gehobelt,d/b '' mm					
	57,656 m2					
	Schalung der Außenwand					
	aus gehobelten Brettern DIN 4073,					
	als Stülpeschalung,					
	Dicke/Deckbreite in mm '' ,					
	Lärche Güteklasse II DIN 68365,					
	befestigen auf Bauteilen aus Holz.					
	Befestigung mit verzinkten Nägeln, nicht					
	sichtbar.					
	Ausführung gemäß Einzelbeschreibung Nr.					
	'' und Zeichnung Nr.' '.					
	Summe Außenwandschalungen a. Brettern, Bohlen					

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Zimmererarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					
	Holzverstärkungen aus Formstahl					
	Holzverstärkungen aus Formstahl					
016.21.0500	Holzverstärkung aus Formstahl für Gelenk- und Lagerausbildung					
	0,000 St					
	Holzverstärkung aus Formstahl, für Gelenk- und Lagerausbildung, I 160 DIN 1025 Teil 1, Länge bis 1,00 m, feuerverzinkt, liefern und einbauen, in vorhandene Aus- sparungen einschl. Mörtelverguß. Ausführung gemäß Einzelbeschreibung Nr. ' ' und Zeichnung Nr. ' '.					
	Summe Holzverstärkungen aus Formstahl					
	Summe Fahrrad-, Mülleinfassung					

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Zimmererarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					

Dachbelüftung

022.40.0010 Traufstreifen mit Lochblech, 20cm hoch, glatt in Alu, Befestigung auf

146,994 m

Traufstreifen mit Lochblech,
20cm hoch, glatt in Alu oder Kunststoff, Farbe grau,
Befestigung zwischen die Obergurte der NP Binder.
in vorbeschriebener Metaldachdeckung,
Ausführung gemäß Zeichnung Nr ' ' .

Summe Dachbelüftung

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Zimmererarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					
	Bauhölzer Abbinden, Aufstellen, Verlegen					
	Bauhölzer Abbinden, Aufstellen, Verlegen					
016.10.0100	Kanthölzer, Abbinden,Aufstellen/Verlegen					
	114,900 m					
	Abbinden und Aufstellen oder Verlegen					
	der gelieferten Bauteile, als Pfetten,Stützen,Sparren					
	und sonstige Holzbauteile					
	Auflager aus Stahlbeton,Holz oder Stahl.					
	Traufhöhe/Firsthöhe ' '. Neigung ' ',					
	Anschlüsse mit Verbindungsteilen aus					
	Stahl. gemäß Holzliste des AG.					
	Summe Bauhölzer Abbinden, Aufstellen, Verlegen					

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Zimmererarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					
	Liefern von Bauhölzern					
	Liefern von Bauhölzern					
016.05.0100	Kantholz liefern, Nadelholz, S 10, Kl. A, 8/20 cm, l bis 8 m					
	3,020 m3					
	Kantholz liefern, als ungehobeltes Bauholz für Holzbauteile DIN 4074 Teil 1, Nadelholz, Sortierklasse S 10 DIN 4074 Teil 1, Schnittklasse A DIN 68365, Breite 8 cm, Höhe 20 cm, Holz halbtrocken, Einzellänge über 7,00 bis 8,00 m. Ausführung gemäß Holzliste des AG.					
	Summe Liefern von Bauhölzern					

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Zimmererarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					
	Lieferrn v.Fachwerk-/Vollwandträgern etc. Lieferrn v.Fachwerk-/Vollwandträgern etc.					
016.06.0400	NP-Fachwerkbinder,15x75 cm 8,0 m, Abbinden,Aufstellen,Verlegen 79,000 St					
	Lieferrn von Holzbauträgern, als Fachwerkträger, mit Nagelplatten- verbindung gemäß allgemeiner bauauf- sichtlicher Zulassung und gütegesichert nach den Bestimmungen des RAL-Gütezeichens Nagelplatten- konstruktionen, Nadelholz, Breite/Höhe 'bis 15 x 75 cm', Einzellänge '8,00 m', einschl. Abbinden und Aufstellen/ Verlegen ' ', inkl. Befstigung an U-Schale mit Halfeneisen, Aussteifung und Kippsicherung Sortierklasse S 10 DIN 4074 Teil 1, Holzfeuchte beim Einbau 9+/-3%, Ausführung gemäß Zeichnung Nr. ' ' und Stand sicherheitsnachweis. Mit Obergurt als sichtbarer "Sparrenkopf" lot-waage, dessen Kanten gefast, sonst sägerauh, bzw, wie sonst, Holz, farblos behandelt gegen bläue,Pi,Iv					
	Summe Lieferrn v.Fachwerk-/Vollwandträgern etc.					

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Zimmererarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					
	Schalungen:Dachübers.-(Traufen),Ortgänge					
	Schalungen:Dachübers.-(Traufen),Ortgänge					
016.42.1300	Schalung auf Dachüberstand, Harzkompositplatten, d= 13 mm					
	0,000 m2					
	Schalung auf Dachüberstand,					
	Auskragung bis 30 cm,					
	Neigung über 22 bis 40 Grad,					
	aus Harzkompositplatten auf Basis					
	thermohärtender Harze, selbsttragend mit					
	einseitiger dekorativer Deckschicht,					
	Oberflächenstruktur, Sichtseite glatt,					
	Oberfläche matt,					
	Oberfläche mit Uni-Dekor,					
	Farbton nach Herstellerfarbkarte,					
	Dicke der Platten 5mm, Befestigung					
	durch Kappenschrauben.					
	Untergrund Holz.					
	Ausführung gemäß Zeichnung Nr. ''.					
	Gebogen auf vorh. Unterkonstruktion, inkl. Außen und Innenecken.					
	Summe Schalungen:Dachübers.-(Traufen),Ortgänge					

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Zimmererarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					
	Außenwandschalungen a. Brettern, Bohlen					
	Außenwandschalungen a. Brettern, Bohlen					
016.50.0100	Schalung, Außenwand, Lärche Stülp.,Bretter,gehobelt,d/b '' mm					
	78,157 m2					
	Schalung der Außenwand					
	aus sägerauhen Brettern DIN 4073,					
	als Stülpeschalung,					
	Dicke/Deckbreite in min mm '120 ',					
	Lärche Güteklasse II DIN 68365,					
	befestigen auf Bauteilen aus Holz.					
	Befestigung mit verzinkten Nägeln,					
	sichtbar, , aber ordentlich.					
	Ausführung gemäß Einzelbeschreibung Nr.					
	'' und Zeichnung Nr.' '.					
	Zwischen OK U-Schale und UK Sparrenkopf.					
	Summe Außenwandschalungen a. Brettern, Bohlen					

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Zimmererarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					
	Aluminium-Kehlen,-Abdeckungen,-Fensterb. Aluminium-Kehlen,-Abdeckungen,-Fensterb.					
022.44.0600	Al-Fensterbank,außen,b/d=160 x 0,80 mm, 146,994 m					
	Außenfensterbank, aus Aluminium (AlMnMg0,5), Dicke '0,80 mm' mit vordere Abkantung als Tropfkante, mit hinterer Aufkantung, mit seitlicher Unterlegung am Stoß, Oberfläche naturbelassen, einschl. Entdröhnungsschicht, Aufkantung hinten 50mm, Abkantung vorne 30mm, zusätzlich 10mm Aufkantung als Abtropfkante, Ausladung 160mm, Abwicklung 10+30+160+50=250mm Einzellänge 2500 mm, Verdeckt befestigen. Kompriband zwischen Mauerwerk und Sohlbank.					
	Summe Aluminium-Kehlen,-Abdeckungen,-Fensterb.					

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Zimmererarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis

Pos. - Nr.	Langtext	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
016.06.0150	<p>Lieferrn v.Fachwerk-/Vollwandträgern etc. Lieferrn v.Fachwerk-/Vollwandträgern etc.</p> <p>BS-Dachträger,(DN)0 Grad, H=80, cm,L=8,50 m, 0,930 m3</p> <p>Lieferrn von Holzbauträgern, aus Brettschichtholz nach DIN 1052-1 und DIN 1052-1/A1, Anwendungsbereich Innen und Außen, aus verleimten Brettschichtholz, allseitig gehobelt, Verleimung mit Melaminharzleim. Bauteil als Satteldachträger, mit geneigter Unterkante, mit Waageschnitt am Auflager, Lamellendicke 33 mm, (mit extreme klimatische Wechselbeanspruchung), vier Kanten gefast. Fasenabmessung 3 bis 5 mm, Lamellen aus Tanne, Festigkeitsklasse BS 11, nach DIN 1052-1/A1, Oberfläche in Sichtqualität, einschl. vorbeugenden chemischen Holzschutz für tragende und aussteifende Bauteile nach DIN 68800 Teil 3. Gefährdungsklasse 2, Prüfprädiat Iv, P als Grundimprägnierung, lösemittelhaltig, Farblos , Auftragsmenge nach Angabe des Herstellers bzw. der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. Oberflächenbehandlung der sichtbar bleibenden Holzbauteile= unbrehandelt Holzfeuchte beim Einbau 9+/-3%, Breite 20 cm, Binderhöhe am First '80cm, Binderhöhe am Auflager oben ausgeklingt '50' cm, Binderhöhe '80' cm, Spannweite L = '8,50 m', Einschl. Abbinden und Aufstellen/</p>						

Übertrag: _____

Leistungsverzeichnis

Ba03101301

Zimmererarbeiten

Leitwährung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext					
	Menge	Einheit	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Langtext					

Übertrag: _____

Verlegen ' ',
Ausführung gemäß Standsicherheits-
nachweis und Zeichnung Nr. ' '.

Summe Liefern v.Fachwerk-/Vollwandträgern etc.

SUMME Zimmererarbeiten
